Тип RRD
(вращающийся)

Логичное усовершенствование RRK - это RRD (вращающаяся), для комбинированного использования. При отгрузке тяжелых грузов, например,колесных тележек или контейнеров, въездная рампа устанавливается в обычное положение; при более частой разгрузке-погрузке, например, пакетов или легких коробок, въездную рампу можно отодвинуть в сторону.
Если транспортируется только маленький, легкий груз, въездная рампа надежно закреплятся внутри транспортного средства.

Длина L (мм)	Ширина B (мм)	Высота H (мм)	Разница в высоте HD		a (mm)	c (mm)	Грузопод. (кг/шт)	Вес (кг/шт)	Тип	№ заказа
			min (15%)	max (30%)						
1400	800	865	145	340	95	285	450	50	RRD	081.01.302
1400	1000	865	145	340	95	285	450	56	RRD	081.01.303
1600	800	940	165	380	100	290	450	52	RRD	081.01.304
1600	1000	940	165	380	100	290	450	59	RRD	081.01.305
1800	800	1040	185	460	100	290	450	54	RRD	081.01.306
1800	1000	1040	185	460	100	290	450	63	RRD	081.01.307
2000	800	1115	205	500	100	290	450	57	RRD	081.01.308
2000	1000	1115	205	500	100	290	450	66	RRD	081.01.309
2200	800	1220	235	570	100	290	450	59	RRD	081.01.311
2200	1000	1220	235	570	100	290	450	69	RRD	081.01.312
2400	800	1325	265	640	100	290	450	64	RRD	081.01.300
2400	1000	1325	265	640	100	290	450	73	RRD	081.01.301
2600	800	1430	300	700	100	290	450	66	RRD	081.01.315
2600	1000	1430	300	700	100	290	450	76	RRD	081.01.316
2800	800	1535	330	760	100	290	430	79	RRD	081.01.318

Опорный кронштейн для фиксации рампы в автомобиле.

Рампа вращается как на улицу, так и внутрь автомобиля.