

Специально для фирм по уборке помещений, для булочных или курьерских служб разработана встроенная въездная рампа типа RRK. Удобство применения ускоряет и упрощает процесс частых погрузок - разгрузок.

Трубка поршня гарантирует простоту обслуживания. Через отверстия быстро удаляются вода, снег и грязь. Во время поездки въездная рампа находится в вертикальной позиции и удерживается специальным устройством. Интегрированные резиновые амортизаторы предотвращают шум.

УСТАНОВКА

Не смотря на то, что установка такого устройства не сложна, тем не менее она должна проводиться специалистами. Въездные рампы быстро демонтируются и при необходимости могут быть установлены на другое транспортное средство. Въездные рампы поставляются с полным комплектом для вмонтирования вкл. контрдиски для нижней стороны транспортного средства.

При частой установке на другие транспортные средства мы предлагаем специальные болты для укрепления, которые существенно ускоряют установку и демонтаж рампы.



- 1 Размещение рампы в автомобиле.
- 2 Раскладывание рампы
- 3 Рампа в работе
- 4 опора для достижения грузоподъемности до 450 кг



Длина L (мм)	Ширина B (мм)	Высота H (мм)	Разница в высоте HD		a (мм)	c (мм)	Грузоподъемность(кг)	Вес (кг/шт)	Тип	№ заказа
			min (15%)	max (30%)						
1400	800	800	145	340	95	285	450	37	RRK	081.01.102
1400	1000	800	145	340	95	285	450	43	RRK	081.01.103
1600	800	875	165	380	100	290	450	39	RRK	081.01.104
1600	1000	875	165	380	100	290	450	46	RRK	081.01.105
1800	800	980	185	460	100	290	450	41	RRK	081.01.106
1800	1000	980	185	460	100	290	450	50	RRK	081.01.107
2000	800	1045	205	500	100	290	450	44	RRK	081.01.108
2000	1000	1045	205	500	100	290	450	53	RRK	081.01.109
2000	1200	1045	205	500	100	290	450	64	RRK	081.01.110
2200	800	1150	235	570	100	290	450	46	RRK	081.01.111
2200	1000	1150	235	570	100	290	450	56	RRK	081.01.112
2400	800	1250	265	640	100	290	450	51	RRK	081.01.100
2400	1000	1250	265	640	100	290	450	60	RRK	081.01.101
2400	1200	1250	265	640	100	290	450	72	RRK	081.01.114
2600	800	1360	300	700	100	290	450	53	RRK	081.01.115
2600	1000	1360	300	700	100	290	450	63	RRK	081.01.116
2600	1200	1360	300	700	100	290	450	73	RRK	081.01.117
2800	800	1465	330	760	100	290	430	56	RRK	081.01.118
2800	1000	1465	330	760	100	290	430	66	RRK	081.01.119
3000	800	1570	360	840	100	290	400	58	RRK	081.01.120
3000	1000	1570	360	840	110	300	400	68	RRK	081.01.121

Более высокая грузоподъемность и другие размеры на заказ.